

IVHD-1000 是高性能的高清微型摄像机，采用 1/1.8 英寸全域快门 CMOS 成像器，配合先进的 ISP 图像处理算法，能够为要求严苛的制作环境提供出色的高质量影像。

IVHD-1000 机身小巧、坚固耐用，适用于体育转播、游戏电竞、综艺节目、真人秀等各种特殊安装角度，其丰富的附件可以构成如同广播级讯道摄像机方式的工作流程，满足各种现场制作的拍摄要求。




性能

- 采用索尼 1/1.8 英寸全域快门 CMOS 传感器
- 图像细节丰富，色彩可与广播级演播室摄像机相匹配
- 3G-SDI 输出，支持 1080p 和 1080i 全信号多格式
- 标准 C 规格卡口，可更换多种规格镜头
- 体积小巧，机身仅 34×48×78 毫米，约名片大小
- 可定制下出线方式的短机身，适合特殊安装场合

附件



OCP-20 摄像机控制面板



FPT-S2E1 光缆延伸单元



V30 便携视频光端机



LCW-20 无线控制单元

技术规格

尺寸重量	34×48×78 毫米，约 212 克（不含突出部分）
工作温度	0 °C 到 +40 °C
电源功耗	直流 9V 到 15V，4W@12V
成像器	1/1.8 英寸 COMS，全域快门
镜头座	C 卡口
信号格式	1920×1080, 60/59.94/50/30/299.97/25fps
信号标准	Y/Pb/Pr (4:2:2 10bit)
灵敏度	F5.6 @2000lx
快门速度	1/25 秒~1/3600 秒，自动/手动
增益	0dB~+48dB，自动/手动
白平衡	多个预置值，自动/手动
SDI 输出	75Ω BNC，3G/1.5G
电源/控制	8 芯 (x1)，含同步(黑场/三电平)

设计和规格如有变动，恕不另行通知。

尺寸

