

IVHD-1000是高性能的高清微型摄像机，采用1/1.8英寸全域快门CMOS成像器，配合先进的ISP图像处理算法，能够为要求严苛的制作环境提供出色的高质量影像。

IVHD-1000机身小巧、坚固耐用，适用于体育转播、游戏电竞、综艺节目、真人秀等各种拍摄场合的特殊安装角度，其丰富的附件可以构成与广播级讯道摄像机方式相匹配的功能，满足广播级现场制作流程的要求。



### 性能

- ◎ 采用索尼1/1.8英寸全域快门CMOS传感器
- ◎ 图像细节丰富，色彩可与广播级演播室摄像机相匹配
- ◎ 3G-SDI输出，支持1080p和1080i全信号多格式
- ◎ 标准C规格卡口，可更换多种规格镜头
- ◎ 体积小巧，机身仅34×48×78毫米，约名片大小
- ◎ 可定制下出线方式的短机身，适合特殊安装场合

### 附件



OCP-20 摄像机控制面板



FPT-S2E1 光缆延伸单元



V30 便携视频光端机



LCW-20 无线控制单元

### 技术规格

IVHD-1000	
尺寸重量	34×48×78毫米，约212克（不含突出部分）
工作温度	0°C到+40°C
电源功耗	直流9V到15V，4W@12V
成像器	1/1.8英寸，全域快门
镜头座	C卡口
信号格式	1920×1080，60/59.94/50/30/29.97/25 fps
灵敏度	F5.6@2000lx
快门速度	1/25秒~1/3600秒，自动/手动
增益	0dB到+48dB，自动/手动
白平衡	多个预置值，自动/手动
SDI输出	75Ω BNC，3G/1.5G
电源/控制	8芯（×1），含黑场同步输入

设计和规格如有变动，恕不另行通知。

### 尺寸

